


Karcmentes

Ipari karcálló réteg


Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát


Kristálytisztza

Torzításmentes képet ad


EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel


Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál


Gyártó

Avery Dennison Hanita Israel Ltd.


35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától


Hosszú távú megoldás

10 év garanciával


UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Védelmi szint


Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság 34900 psi 241 N/mm ²	Törőszilárdság 136 lbs/inch 24 N/mm	Áttütési erő 93 lbs 414 N
---	---	---------------------------------

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	20%
Látható fényáteresztés	86%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	8%
Teljes elnyelt napenergia	18%
Teljes áteresztett napenergia	74%
UV szűrés	99%
U-érték	5,96


Szavatosság

10 év


Beltéri/kültéri

Beltéri


Minősítés

MABISZ, EN12600, ANSI Z97.1, GSA LEVEL 3B


Vastagság

100 mikron


Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,22×30m, 1,52×30 m, 1,82×30 m


Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó


Rétegek

Egy


Karcálló réteg

2. generációs