



**Karcmentes**  
Ipari karcálló réteg



**Könnyen cserélhető**  
Egyszerűen leszedhető és újratelepíthető



**Kristálytisza**  
Torzításmentes képet ad



**Graffiti védelem**  
Védi az üveget a vandáloktól



**UV védelem**  
Védi egészségét, valamint értéktárgyait



**Gyártó**  
Commonwealth Laminating&Coating

### Védelmi szint



Szilánkvédelem

Áttörésvédelem

## Biztonság ablakfóliával!

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Szakítószilárdság<br>34900 psi<br>241 N/mm <sup>2</sup> | Törőszilárdság<br>136 lbs/inch<br>24 N/mm | Átütési erő<br>93 lbs<br>414N |
|---|---|-------------------------------|

|                                   | Egyrétegű üveg |
|-----------------------------------|----------------|
| Teljes visszatartott napenergia   | 19%            |
| Látható fényáteresztés            | 86%            |
| Látható fény tükrözés befelé      | 9%             |
| Látható fény tükrözés kifelé      | 9%             |
| Teljes visszatükrözött napenergia | 9%             |
| Teljes elnyelt napenergia         | 13%            |
| Teljes áteresztett napenergia     | 78%            |
| UV szűrés                         | 95%            |
| U-érték                           | 5,96           |



**Szavatosság**  
2 év kültéren, 5 év beltéren



**Beltéri/kültéri**  
Beltéri / kültéri



**Elérhető méretek**  
1,52x30 m



**Vastagság**  
100 mikron



**Rétegek**  
Egy



**Ragasztó típusa**  
Dupla biztonsági ragasztó