



Karcmentes

Ipari karcálló réteg



Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



Kristálytisztá

Torzításmentes képet ad



EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál



Gyártó

Avery Dennison Hanita Israel Ltd.



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Betörés védelem

Gátolja az áttörhetőséget



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Védelmi szint



Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság 32260 psi 222 N/mm ²	Törőszilárdság 216 lbs/inch 38 N/mm	Áttütési erő 149 lbs 663 N
---	---	----------------------------------

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	20%
Látható fényáteresztés	85%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	10%
Teljes elnyelt napenergia	19%
Teljes áteresztett napenergia	71%
UV szűrés	99%
U-érték	5,96



Szavatosság

10 év



Beltéri/kültéri

Beltéri



Minősítés

MABISZ, EN12600, ASTM E 1886/1996, LARGE MISSILE LEVEL C, ANSI Z97.1, GSA LEVEL 2, GSA LEVEL 3B



Vastagság

175 mikron



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,52×30 m, 1,82×30 m



Rétegek

Egy



Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó