



#### Karcmentes

Ipari karcálló réteg



#### Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



#### Kristálytisztza

Torzításmentes képet ad



#### EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



#### Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál



#### Gyártó

Avery Dennison Hanita Israel Ltd.



#### 35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



#### Hosszú távú megoldás

5 év szavatosság



#### UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

#### Védelmi szint



## Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság  
28500 psi  
196,5 N/mm<sup>2</sup>

Törőszilárdság  
112 lbs/inch  
20 N/mm

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	17%
Látható fényáteresztés	88%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	10%
Teljes elnyelt napenergia	10%
Teljes áteresztett napenergia	80%
UV szűrés	99%
U-érték	5,91



#### Szavatosság

5 év függőleges üvegen  
3 év ferde üvegen



#### Beltéri/kültéri

Kültéri



#### Elérhető méretek

1,52x30 m



#### Vastagság

100 mikron



#### Rétegek

Egy



#### Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



#### Minősítés

EN12600 2B2