



üvegfóliák technikai adatlap

Safety 4 mil clear

Víziszta biztonsági fólia szilánkmentesítésre és UV szűrésre

Alapanyag: PET (polietilén-tereftalát)

Jellemzők: Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó

Teljesítmény adatok (*WINDOW FILM PERFORMANCE DATA*)

Teljes napenergia áteresztés	77 %
<i>Total Solar Transmittance</i>	
Teljes napenergia elnyelés	15 %
<i>Total Solar Absorptance</i>	
Teljes napenergia visszaverés	8 %
<i>Total Solar Reflectance</i>	
Emisszió	0,90
<i>Emissivity</i>	
UV szűrés (300-380 nm tartományban)	99 %
<i>Ultraviolet Ray Protection (wavelengths 280-380nm)</i>	
Árnyékolási együttható	0,94
<i>Shading Coefficient</i>	
Látható fény áteresztés	89 %
<i>Visible Light Transmittance</i>	
Látható fény elnyelés	2 %
<i>Visible Light Absorptance</i>	
Látható fény visszaverés	9 %
<i>Visible Light Reflectance</i>	
Teljes sugárzáscsökkentés	18 %
<i>Total Solar Energy Rejected</i>	
Anyagvastagság	100 μ
<i>Thickness</i>	

**A fólia a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) érvényes ajánlásával rendelkezik!
Biztonsági besorolás: 2B2 fokozat (MSZ EN 12600 szabvány szerint)**