



## üvegfóliák technikai adatlap

### Safety 8 mil clear

víziszta biztonsági fólia

Alapanyag: PET (polietilén-tereftalát)

Jellemzők: Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó

#### Teljesítmény adatok (WINDOW FILM PERFORMANCE DATA)

Teljes napenergia áteresztés	82 %
<i>Total Solar Transmittance</i>	
Teljes napenergia elnyelés	9 %
<i>Total Solar Absorptance</i>	
Teljes napenergia visszaverés	9 %
<i>Total Solar Reflectance</i>	
Emisszió	0,89
<i>Emissivity</i>	
UV szűrés (300-380 nm tartományban)	99 %
<i>Ultraviolet Ray Protection (wavelengths 280-380nm)</i>	
Árnyékolási együttható	0,98
<i>Shading Coefficient</i>	
Látható fény áteresztés	89 %
<i>Visible Light Transmittance</i>	
Látható fény elnyelés	1 %
<i>Visible Light Absorptance</i>	
Látható fény visszaverés	10 %
<i>Visible Light Reflectance</i>	
Teljes sugárzáscsökkentés	18 %
<i>Total Solar Energy Rejected</i>	
Anyagvastagság	225 $\mu$
<i>Thickness</i>	

**A fólia a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) érvényes ajánlásával rendelkezik!  
Biztonsági besorolás: P1A dobásálló kategória (MSZ EN 356 szabvány szerint)**